



PRODUKTDATENBLATT

Doppelstabmatte leicht

Verzinkte oder verzinkt und pulverbeschichtete Stahlmatte.

Geeignet für Parkanlagen, öffentliche Einrichtungen, Flugplätze und Militäranlagen, Schulen, Industriegelände sowie Spiel- und Sportanlagen.



Gittermatte:

- Mattenlänge: 2510 mm
- Mattenhöhe: 630 bis 2030 mm
- Senkrecht und waagrecht verlaufende Gitterstäbe sind miteinander verschweißt
- Waagrechter Draht: 6 mm doppelt
- Senkrechter Draht: 5 mm einfach
- Maschenweite: 50 x 200 mm oder 25 x 200 mm
- Farben: grün (RAL 6005), weiß (RAL 9010), grau (RAL 7030) oder anthrazit (RAL 7016)

Pfosten

Geschweißter **Rechteckpfosten**. Profil: 60 x 40 mm, Wandstärke: 1,5 – 2 mm, Spezial-Innen-Sechskantschrauben aus rostfreiem Edelstahl, mit Klemmstücken (Befestigungsklammern aus Metall)



Oberfläche verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet in grün (RAL 6005), weiß (RAL 9010), grau (RAL 7030), oder anthrazit (RAL 7016).

Wartung

Keinerlei Wartung erforderlich

LIEFERPROGRAMM

Doppelstabmatte leicht 6/5/6 mm		Pfosten
Mattenhöhe in mm	Maschenweite in mm	Länge in mm
630	50 x 200	1200
830	50 x 200	1400
1030	50 x 200	1600
1230	50 x 200	1800
1430	50 x 200	2000
1630	50 x 200	2200
1830	50 x 200	2400
2030	50 x 200	2600
2230	50 x 200	2800
2430	50 x 200	3000