



PRODUKTDATENBLATT

Doppelstabmatte *stark*

Verzinkte oder verzinkt und pulverbeschichtete Stahlmatte.

Geeignet für Parkanlagen, öffentliche Einrichtungen, Flugplätze und Militäranlagen, Schulen, Industriegelände sowie Spiel- und Sportanlagen.



Gittermatte:

- Mattenlänge: 2510 mm
- Mattenhöhe: 630 bis 2030 mm
- Senkrecht und waagrecht verlaufende Gitterstäbe sind miteinander verschweißt
- Waagrecht Draht: 8 mm doppelt
- Senkrechter Draht: 6 mm einfach
- Maschenweite: 50 x 200 mm oder 25 x 200 mm
- Farben: grün (RAL 6005), weiß (RAL 9010), grau (RAL 7030) oder anthrazit (RAL 7016)

Pfosten

Geschweißter **Rechteckpfosten**. Profil: 60 x 40 mm, Wandstärke: 1,5 – 2 mm, Spezial-Innen-Sechskantschrauben aus rostfreiem Edelstahl, mit Klemmstücken (Befestigungsklammern aus Metall)



Oberfläche verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet in grün (RAL 6005), weiß (RAL 9010), grau (RAL 7030), oder anthrazit (RAL 7016).

Wartung *Keinerlei* Wartung erforderlich

LIEFERPROGRAMM

Doppelstabmatte stark 8/6/8 mm		Pfosten
Mattenhöhe in mm	Maschenweite in mm	Länge in mm
630	50 x 200	1200
830	50 x 200	1400
1030	50 x 200	1600
1230	50 x 200	1800
1430	50 x 200	2000
1630	50 x 200	2200
1830	50 x 200	2400
2030	50 x 200	2600
2230	50 x 200	2800
2430	50 x 200	3000