

BALLFANGZAUN

Unser Ballfangzaun kann bis zu einer Höhe von 6,00 m errichtet werden. In der Regel werden bis zu einer Höhe von 2,00 Meter Doppelstabmatten mit der Maschenweite 50 x 200 mm montiert. Darüber hinaus werden Doppelstabmatten mit Maschenweite 100 x 200 mm montiert. Es ist aber auch eine Netzanbringung möglich.

Gittermatten

Senkrecht und waagrecht verlaufende Gitterstäbe sind im Kreuzpunkt miteinander verschweißt.

- Mattenlänge: 2510 mm
- Mattenhöhe: von 830, 1030, 1230, . . . bis 2030 mm
- Schwere Ausführung: Draht DM 8/6/8 mm
- Maschenweite: bis 2 m Höhe: 50 x 200 mm
ab 2 m Höhe: 100 x 200 mm
- Mögl. Oberflächen: Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder
 feuerverzinkte Drähte mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)



Pfosten

- Rechteckprofil: 3 Meter Höhe: 80 x 40 x 3 mm
4 Meter Höhe: 100 x 40 x 3 mm
5 Meter Höhe: 120 x 40 x 3 mm
6 Meter Höhe: 120 x 60 x 3 mm
- Verschraubung: Flacheisen 40 x 5 mm mit Flachrundschrauben M8x40 V2A
- Abdeckung: Lamellenstopfen in RAL 9006 (tiefschwarz)
- Geräuschdämmung: witterungsbeständiger Kunststoffauflagebock
- Montage in Erde: Bodeneinstand 800 – 1000 mm
- Montage auf Betonsockel: mit angeschweißter Fußplatte 300 x 300 x 15 mm
- Mögl. Oberflächen: Vollbad feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder
 feuerverzinkte Drähte mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung in RAL 6005 (moosgrün) oder in RAL 7016 (anthrazit)

Schutz/Stopnetz

- aus Polypropylen
- knotenlos und hochfest
- rundum mit fester Abschlusskante
- Maschenweite: 100 mm
- Durchmesser: ca. 2,3 mm
- Farben: grün, weiß, schwarz
- Befestigung: auf Niro-Drahtseil und Drahtseilklemmen

Wartung

Keinerlei Wartung erforderlich.