

MASCHENDRAHTZAUN

Geeignet für private Gärten, Wohnhausanlagen, Parkanlagen, Kindergärten und Schulen, Spiel- und Sportanlagen, öffentliche Einrichtungen, Industriegelände, sowie Flugplätze und Militäranlagen.

Maschengeflecht

Das Maschengeflecht (MW 60/60 mm, DDM 2,5 mm) ist auf Rollen zu je 25 lfm erhältlich. Es besteht aus hochfestem Stahldraht und ist in den Oberflächen verzinkt, oder verzinkt und kunststoffbeschichtet (RAL 6005 grün oder RAL 7016 anthrazit) erhältlich.

Das Maschengeflecht wird bis zu 1,75 m mit 3 Reihen und bei 2,0 m Höhe mit 4 Reihen Spanndraht montiert. Der obere Spanndraht wird mit Nähdraht am Maschengeflecht vernäht. Die Spanndrähte in der Mitte und am unteren Ende werden durch das Maschengeflecht gezogen. Die Spanndrähte werden mit Spannschrauben an den End- bzw. Ecksäulen befestigt.

Oktavia-Säulen

Die Oktavia-Säulen sind in den Farben verzinkt oder kunststoffbeschichtet (RAL 6005 grün oder RAL 7016 anthrazit) erhältlich.

- Ecksäule - aus 8-Eck-Profil, DM 60 mm, mit PVC-Abdeckkappe und 2 Stück Streben
- End- oder Mittelspannsäule - aus 8-Eck-Profil, DM 60 mm, mit PVC-Abdeckkappe und 1 Stück Strebe
- Zwischensäule – aus 8-Eck-Profil, DM 38 mm, mit PVC-Spanndrahtaltern und PVC-Abdeckkappe

Zubehör

- Spanndraht - in Ringen
- Nähdraht - auf Nähnadel gespult
- verzinkt oder kunststoffbeschichtet (wie Zaun)
- Spanschlösser: verzinkt
- Spannschrauben: aus Nirosta



Wartung

Spanndraht: bei Lockerung - mit 13-Gabelschlüssel Spannschrauben nachziehen.
Sonst keinerlei Wartung oder Pflege erforderlich.

Anmerkung zur Montage von Sichtschutzplanen oder Sichtschutzmatten:

Die von uns standardmäßig verwendeten Säulen sind nur für Windlasten mit dem Maschengeflecht geeignet. Bei zusätzlicher Montage von Sichtschutzplanen oder -matten kann es zu Beschädigungen kommen. Für derartige Schäden übernehmen wir **KEINE GEWÄHRLEISTUNG!!!**